

| 項目 | 規格 | |
|---------------|--------------------------|--|
| 受信チャンネル | ch13~62 | |
| 動作利得 | 2.5~4.5dB | |
| V S W R | 3以下 | |
| 前後比 | 7~18dB | |
| 半値角度 | 55~85° | |
| インピーダンス | 75Ω(F型コネクター) | |
| 適合マスト径 ※ | 22~42.7mm | |
| 質量(重量) ※ | 約1kg | |
| 外観寸法 ※ | 419(L) X358(W) X84(H) mm | |
| ※適合マスト径、質量(重量 | B)、外観寸法は、UDC2単体のものです。 | |

| 型式 | UDC2-SET | | |
|----|----------|--|--|
| | | | |
| | 部品明細表 | | |

| 部品明細表 | | | | | | |
|-------|---------|------|------------------|--|--|--|
| 番号 | 部品名 | 材質 | 表面処理 | | | |
| l | カバー | 合成樹脂 | | | | |
| 2 | ケース | 合成樹脂 | | | | |
| 3 | マスト固定金具 | 鋼板 | 亜鉛メッキ クロメート処理 | | | |
| 4 | サイドベース | 鋼材 | 溶融亜鉛メッキ | | | |
| | | | | | | |

マスコロ電工株式会社

図番 KA-3183